



DRUCKLUFT

KOMPRESSOREN UND ZUBEHÖR

Saubere und ausreichende Druckluft ist beim Lackieren sehr wichtig!
Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Produktesortiment an mobilen und stationären Druckluftanlagen, Kältetrocknern, Leitungssystemen und Zubehör.
Gerne beraten wir sie persönlich und stellen Ihnen ein individuelles Angebot zusammen.



Schlauchroller und Zubehör



Druckluft-Kältetrockner

ERSATZTEILE FÜR SATA DRUCKLUFT FILTERSTATION



1 2 3



SATA SINTERFILTER

Sinterfilter für
Druckluft Filterstation.
L222160
SATA Sinterfilter
zu 0/324 & 0/424
Stk



SATA FEINFILTER

Feinfilter für
Druckluft Filterstation.
L281810
SATA Feinfilterpatrone
Stk



SATA AKTIV- KOHLEPATRONE

Aktivkohlefilter für
Druckluft Filterstation.
L285373
SATA Aktivkohlepatrone
Stk

ANEST IWATA 3-FACH FILTERSTATION

Inkl. Absperrenteil mit automatischer Entlüftung. Vor- / Fein- und Aktivkohle Filterstation mit Regulier-ventil, Doppel-Manometer und 2 Abgangshähnen. Der Feinfilter mit einer Feinheit von 0,01 Mikron sorgt für einen Abscheidegrad von 99,9% (100% technisch reine Luft) und verhindert so Fehllackierungen und teure Nacharbeiten. Saubere Druckluft = sauberes Lackieren!
Inkl. Schutzhaube.

DE120025

Anest Iwata 3-fach Filterstation
Stk



VORFILTER zu Filterstation Anest Iwata

D9250041 Stk



FEINFILTER zu Filterstation Anest Iwata

D9250052 Stk



AKTIVKOHLEFILTER zu Filterstation Anest Iwata

D9250053 Stk



Druckregler
für eine präzise
Regulierung des
Arbeitsdrucks

3/2-Wege-Absperrventil
mit einer automatischen
Entlüftung

NEW

Differenz-
druckanzeige
durch Manometer
(Sättigung des
Vorfilters)

NEW

visuelle
Wartungsanzeige
(Sättigung des
Feinfilters)



1. STUFE

Vorfilter

zur Abscheidung von
Öl und Kondensat
Nenn-Filterfeinheit 5 μ ,
Filtrationsgrad: 99%

automatischer
Wasser-
abscheider
für Kondensat

Ablass

Ablassschlauch für
Kondensat



2. STUFE

Feinfilter

zur Abscheidung von Ölnebel
in Aerosolform aus der Druckluft
und zur Entfernung von
Kohle- und Staubpartikeln
Nenn-Filtrationsvermögen 0.01 μ
Filtrationsgrad: 99,9%

Technische Daten


- Prüfdruck: 15.0bar
- maximaler Betriebsdruck: 10.0bar
- Umgebungs- und Medientemperatur: -5 bis 60 °C

NEW

 stabile
Halterung

 kompakter
Luftverteiler

NEW

 Sicherheitskupplungen
für ein sicheres
An- und Abkuppeln


3. STUFE

Aktivkohlefilter

 zur wirksamen Beseitigung
von Gerüchen und
gasförmigen Bestandteilen
aus der Druckluft

 Druckluftnetzanschluss
rechtsseitig

NEW

Modular aufgebauter Luftfilter für die Druckluftreinigung. Abscheidung von Wasser, Fremdkörpern/Öl und Geruchsbeseitigung, Filtrationsgrad: 99,9%.

- **NEW** Druckluftnetzanschluss flexibel links oder rechts durch Umbau möglich
- **NEW** 3/2-Wege-Absperrventil für eine automatische Entlüftung der gesamten Filtergruppe und aller angeschlossenen Abnehmer (Ventil mit Bügelschloss abschließbar, Schloss separat notwendig)
- Anzeige der Sättigung des Vorfilters und des Feinfilters:
 - Vorfilter: Differenzdruckanzeige durch zwei Manometer
 - **NEW** Feinfilter: visuelle Wartungsanzeige am Feinfilter
- **NEW** kompakter Luftverteiler mit zwei Sicherheitskupplungen
- Druckregler für eine präzise Regulierung des Arbeitsdrucks
- automatischer Wasserabscheider für Kondensat
- robust und qualitativ hochwertig für eine lange Lebensdauer
- gegen Korrosion geschütztes Filtergehäuse
- wartungsarmer Aufbau
- platzsparendes Design
- geringer Montageaufwand

MULTI FLOW BLASPISTOLE

Universal Blaspistole mit verstellbarem Druck und Flächenstrahl!
Max. Betriebsdruck 16 bar.
Anschluss 1/4" IG.

11 210 0450 Multi Flow Blaspistole Stk



BLASPISTOLE MIT FESTEM ROHR

Pistole mit festem Rohr, zum Ausblasen von Bohrlöchern und Fälen.

11 208 0100 Blaspistole mit festem Rohr Stk



SCHLAUCHROLLER CEJN 8 X 12 MM

Schlauchroller für Druckluft mit automatischem Einzug.
Arretierung bei jedem Trommelumgang möglich.

19 911 2022 Schlauchroller CEJN 8 x 12 mm, 10 m 1/4" AG Stk
19 911 2120 Schlauchroller CEJN 8 x 12 mm, 17 m 1/4" AG Stk

Andere Dimensionen auf Anfrage.



COLAD LACKIERLUFTSCHLAUCH

Flexibel, antistatisch, silikonfrei, aus PU/TPR.
Ideal für die Lackierung in der Spritzkabine.
Als Meterware oder im Set erhältlich.
Arbeitsdruck max. 20 bar / Berstdruck 60 bar.



1	9111	Colad Lackierluftschlauch, per Meter	1 m
2	9111	Set 5m Colad Lackierluftschlauch, Set 5 m mit Sicherheitskupplung und Stecknippel	Stk
3	9111	Set 10m Colad Lackierluftschlauch, Set 10 m mit Sicherheitskupplung und Stecknippel	Stk



SNHELLKUPPLUNGEN

BAUREIHE ARO 210

SICHERHEITSKUPPLUNG CEJN 300 E-SAFE

Durch die SUVA zugelassen, siehe Sicherheitshinweise. Vor dem Entkuppeln wird der Schlauchinhalt durch Zurückschieben der Entriegelungshülse entleert und durch anschliessendes Zurückziehen der Hülse wird der drucklose Schlauch gefahrlos entkuppelt. Ventilkörper und Gewindestück aus Messing, vernickelt, Entriegelungshülse aus Stahl vernickelt. Ein-/Auskuppeln bis 12 bar.

Durchflussmenge bei 4 bar 1200 l/min
bei 6 bar 1650 l/min

Kupplungen mit Aussengewinde sind mit einem Dichtmittel beschichtet.

10 300 2202	Innengewinde G 1/4	Stk
10 300 2204	Innengewinde G 3/8	Stk
10 300 2205	Innengewinde G 1/2	Stk
10 300 2152	Aussengewinde R 1/4	Stk
10 300 2154	Aussengewinde R 3/8	Stk
10 300 2155	Aussengewinde R 1/2	Stk
10 300 2002	für Schlauch LW 6 mm	Stk
10 300 2003	für Schlauch LW 8 mm	Stk
10 300 2004	für Schlauch LW 10 mm	Stk
10 300 2005	für Schlauch LW 13 mm	Stk



SICHERHEITSKUPPLUNG CEJN 300 E-SAFE STREAM-LINE



Mit Überwurfmutter für einen wiederverwendbaren und sicheren Schlauchanschluss.

10 300 2060	für Schlauch 6,5 x 10 mm	Stk
10 300 2062	für Schlauch 8 x 12 mm	Stk
10 300 2063	für Schlauch 9,5 x 13,5 mm	Stk
10 300 2066	für Schlauch 11 x 16 mm	Stk

STECKNIPPEL CEJN – BAUREIHE ARO 210

Stahl gehärtet, verzinkt. Stecknippel mit Aussengewinde sind mit einem Dichtmittel beschichtet.

10 300 5002	für Schlauch LW 6 mm	Stk
10 300 5003	für Schlauch LW 8 mm	Stk
10 300 5004	für Schlauch LW 10 mm	Stk
10 300 5151	Aussengewinde R 1/8	Stk
10 300 5152	Aussengewinde R 1/4	Stk
10 300 5154	Aussengewinde R 3/8	Stk
10 300 5155	Aussengewinde R 1/2	Stk
10 300 5201	Innengewinde G 1/8	Stk
10 300 5202	Innengewinde G 1/4	Stk
10 300 5204	Innengewinde G 3/8	Stk



SCHNELLKUPPLUNGEN

BAUREIHE EURO 320

SICHERHEITSKUPPLUNG CEJN 320 E-SAFE

Durch die SUVA zugelassen, siehe Sicherheitshinweise. Vor dem Entkuppeln wird der Schlauchinhalt durch Zurückschieben der Entriegelungshülse entleert und durch anschliessendes Zurückziehen der Hülse wird der drucklose Schlauch gefahrlos entkuppelt. Ventilkörper und Gewindestück aus Messing, vernickelt, Entriegelungshülse aus Stahl vernickelt. Ein-/Auskuppeln bis 12 bar.

Durchflussmenge bei 4 bar 1200 l/min / bei 6 bar 1650 l/min

Kupplungen mit Aussengewinde sind mit einem Dichtmittel beschichtet.

10 320 2202	Innengewinde G 1/4	Stk
10 320 2204	Innengewinde G 3/8	Stk
10 320 2205	Innengewinde G 1/2	Stk
10 320 2152	Aussengewinde R 1/4	Stk
10 320 2154	Aussengewinde R 3/8	Stk
10 320 2155	Aussengewinde R 1/2	Stk
10 320 2002	für Schlauch LW 6 mm	Stk
10 320 2003	für Schlauch LW 8 mm	Stk
10 320 2004	für Schlauch LW 10 mm	Stk
10 320 2005	für Schlauch LW 13 mm	Stk



SICHERHEITSKUPPLUNG CEJN 320 E-SAFE STREAM-LINE



Mit Überwurfmutter für einen wiederverwendbaren und sicheren Schlauchanschluss.

10 320 2060	für Schlauch 6,5 x 10 mm	Stk
10 320 2062	für Schlauch 8 x 12 mm	Stk
10 320 2063	für Schlauch 9,5 x 13,5 mm	Stk
10 320 2066	für Schlauch 11 x 16 mm	Stk

STECKNIPPEL CEJN – BAUREIHE EURO 320

Stahl gehärtet, verzinkt. Stecknippel mit Aussengewinde sind mit einem Dichtmittel beschichtet.

10 320 5001	für Schlauch LW 5 mm	Stk
10 320 5002	für Schlauch LW 6 mm	Stk
10 320 5003	für Schlauch LW 8 mm	Stk
10 320 5004	für Schlauch LW 10 mm	Stk
10 320 5005	für Schlauch LW 13 mm	Stk
10 320 5151	Aussengewinde R 1/8	Stk
10 320 5152	Aussengewinde R 1/4	Stk
10 320 5154	Aussengewinde R 3/8	Stk
10 320 5155	Aussengewinde R 1/2	Stk
10 320 5201	Innengewinde G 1/8	Stk
10 320 5202	Innengewinde G 1/4	Stk
10 320 5204	Innengewinde G 3/8	Stk
10 320 5205	Innengewinde G 1/2	Stk

